MKS

Ürün Kataloğu

www.mksmetal.com.tr

MKS

'Dersaadet' kelimesini duymuş muydunuz? Mutluluğa açılan kapı anlamına gelir bu kelime. Kapıların mutluluğa açılmasını ve kapalı kapılar ardındayken huzurlu hissetmeyi herkes ister. ***Bu düşünce biçimini esas alarak biz de kapılarımızı 'güven'liğe açıyoruz.***

MKS kapıları, mutluluğu yaşamak istediğiniz alanda tehlikeleri ortadan kaldıran bir kahraman aslında. Yani mutluluğu besleyecek huzuru öncelikle güvende arıyorsanız doğru kapıyı çalıyorsunuz. 'Seni seviyorum' demeden önce 'sana güveniyorum' denilmesinin yarattığı hissiyatı düşünürseniz, ne demek istediğimizi tam olarak anlamış olursunuz.

Peki Çok Yönlülük Hangi Noktada Devreye Giriyor?

Kişiliğimizin en temel unsuru olan logomuza da dikkatlice bakarsanız, M, K ve S harflerinden izler ve sonsuzluk işaretini görmeniz mümkün. Logo dikey çevrildiğindeyse kum saati formu açığa çıkmakta; tıpkı büyük bir pencereden farklı manzaraları gösteren başka küçük pencereler gibi değil mi? Sonsuzluk işaretiyle; uzun ömürlü ürünlerimizi, daimi müşteri memnuniyeti sağlamaya öncelik verdiğimizi ve sürdürülebilirlik ile hem kalite onaylı hem de duyarlı olmaya dikkat ettiğimizi belirtmek istedik.

Müşterilerimizin beklentilere en hızlı şekilde geri bildirim gönderirken 15 yılı aşkın tecrübemizde ürünlerin zamanında teslim etmenin de çok mühim bir konu olduğunu kum saatinde vurguladık.

HAKKIMI

MKS Metal Kapı Sistemleri Firması 2007 yılında yangın kapısı, Metal kapılar ve Kapı Kasaları üretimi amacıyla mühendis ortaklar tarafından kurulmuştur.

İnşaat sektöründeki gelişmeler, kalite ve standart anlayışındaki iyileşmelerle günümüzde daha da önem kazanan ***yangın kapıları başta olmak üzere, acil çıkış kapıları, sac kapılar, camlı kapılar şaft kapıları, menfenfezli kapılar ve sac kapı kasalarının üretim ve montaj hizmetlerini vermektedir.***

İstanbul-Kartal'da bulunan ***3.000 m²*** alana sahip fabrikasında üretim yapmaktadır. ***Deneyimli ve uzman kadrosunun teknik bilgi ve hizmet anlayışı ile sektörde önemli projelerde aranan bir marka olmuştur.***

Metal kapı ve yangın kapı sektöründe müşterilerimizi ihtiyaçlarını kaliteli ürünlerimiz ve teknik desteğimiz ile karşılamaya çalışıyoruz.

Biz sektörümüzde:
iş ahlakımız, çalışma disiplinimiz, ürün ve servis kalitemizle
tercih edilen uzun soluklu bir marka olmak amacıyla çalışıyoruz.

ZDA

MFD-45
SERİSİ

MFD-45 SERİSİ

Yangın kapıları konutlar, alışveriş merkezleri, hastaneler, iş yerleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, oteller, fabrikalar, depolar gibi yerlerde kullanım açısından hayati önem taşıyan ürünlerdir.

MKS Yangın kapılarının geniş ürün gamı bu alanlardaki ihtiyaçları karşılamaya uygundur.

Standart	**EN 1634-1**
Yangın Dayanımı	**E sınıfında 120 Dk. EI Sınıfında 45 Dk.**
Kasa	**1.5 mm GALVANİZ**
Kanat	**1.0 mm GALVANİZ**
Kanat Kalınlığı	**65 mm**
İzolasyon	**150 kg/m3 Taşyünü, 50 mm, Yangına Dayanıklı Alçıpan**
Menteşe	**Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 2 adet Menteşe**
Test No	**223 309**
Montaj	**Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır Harç ve dolgu yapılmamaktadır.**

MFD-60
SERİSİ

MFD-60 SERİSİ

Yangın kapıları ısı dayanım özellikleri, duman geçirgenlikleri açısından farklı sınıflara sahiptir. İhtiyaca uygun yangın kapısının seçiminde teknik özelliklere dikkat edilmesi, sertifikasyon kontrolü önemlidir.

MKS Yangın Kapıları farklı sınıflarda test edilmiş olup, sertifikaları mevcuttur.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 60 Dk.
Kasa	1,5 mm GALVANİZ
Kanat	1.2 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	65 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü, 50 mm, Yangına Dayanıklı Alçıpan
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 2 adet Menteşe
Test No	RFTR17118
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-90
SERİSİ

MFD-90 SERİSİ

Yangın kapıları satış öncesi teknik destek ve satış sonrası montaj ve bakım hizmeti MKS Metal'in uzmanlık alanıdır.

Hem ihtiyacın doğru belirlenmesi, hem daha sonra kullanımda sıkıntı yaşanmaması için uzman kişilerin desteği mutlaka alınmalıdır.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 90 Dk.
Kasa	2.0 mm GALVANİZ
Kanat	1.2 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	65 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü 30 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan (2 Adet) 128 Kg/m3 Seramikyünü 6 mm
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Test No	487702
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-ECO 90
SERİSİ

MFD-ECO 90 SERİSİ

Standart ölçü ve özelliklerin yanında, talebe göre istenilen özellik, ebat ve aksesuarlarla da üretilebilen Mks Metal Yangın Kapısı;

EN 1634-1 normuna göre laboratuvar ortamında gerçek fırınlarda test edilmiş ve 60, 90, 120 dakika sertifikalarını almıştır.

Standart	**EN 1634-1**
Yangın Dayanımı	**EI Sınıfında 90 Dk.**
Kasa	**1,2 mm GALVANİZ**
Kanat	**0,8 mm GALVANİZ**
Kanat Kalınlığı	**65 mm**
İzolasyon	**150 kg/m3 Taşyünü, 30 mm,Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 Kg/m3 Seramikyünü 19 mm**
Menteşe	**Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 2 adet Menteşe**
Montaj	**Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.**

MFD-90-DS
SERİSİ

MFD-90-DS SERİSİ

MKS Metal yangın kapıları yangın anında, binalarda bölümler arası yangın geçişini belirli bir zaman aralığında engellerken aynı anda insanların geçişine olanak sağlayan kapılardır. Mks Metal yangın kapılarını emsallerinden farklı kılan, montaj ve servis kalitesinin yanında, kullanılan malzemelerin kalitesi ve sistemin her bir parçasının diğeriyle uyumudur.

Hem kaçış yönünde hem de diğer yönde yangın dayanımı sağlaya "DS" serisi Mks Metal Yangın kapıları yapılarda can ve mal güvenliğine katkı sağlayarak önemli bir işlev görmektedir.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 90 Dk.
Kasa	2.0 mm GALVANİZ
Kanat	1.0 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	65 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü, 30 mm,Yangına Dayanıklı Alçıpan (2 Adet), 128 Kg/m3 Seramikyünü 12 mm
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Test No	586231-571680
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-120
SERİSİ

MFD-120 SERİSİ

Yangın kapılarında yangın dayanım süreleri genel olarak binanın yapısı içindeki popülasyon, kaçış noktalarına olan mesafeler gibi etmenler belirleyici olmaktadır.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 90 Dk.
Kasa	1,5 mm GALVANİZ
Kanat	1.0 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	68 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü, 30 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 Kg/m3 Seramikyünü 12 mm (2 Adet)
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Test No	528359
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-G90
SERİSİ

MFD-G90 SERİSİ
CAMLI YANGIN KAPISI

Yangın kapıları kullanılan mekanlara göre estetik ve görülebilirlik gibi fonksiyonları karşılanması amacıyla camlı olarak üretilebilmektedir.

Aynı zamanda duman geçirimsizlik özelikleri ile mekanlarınızın daha şık aynı zamanda daha güvenli olmasına olanak sağlar.

Standart	**EN 1634-1**
Yangın Dayanımı	**EI Sınıfında 90 Dk.**
Kasa	**1,5 mm GALVANİZ**
Kanat	**1.0 mm GALVANİZ**
Kanat Kalınlığı	**68 mm**
İzolasyon	**150 kg/m3 Taşyünü, 30 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 Kg/m3 Seramikyünü 12 mm (2 Adet)**
Menteşe	**Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe**
Test No	**557175**
Montaj	**Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.**

MFD-CG60
SERİSİ

MFD-CG60 SERİSİ
CAMLI YANGIN KAPISI

Yapılarda mimari görsellik ve estetik katan ***"CG"*** serisi komple camlı Mks Metal yangın kapıları aynı zamanda yangının olumsuz etkilerine karşı güvenliğinizin teminatıdır.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 90 Dk, EI Sınıfında 60 Dk.
Kasa	2,0 mm GALVANİZ
Kanat	1.2 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	68 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü, 30 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 Kg/m3 Seramikyünü 19 mm
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Test No	654081
Cam Kalınlığı	27-32 mm
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-D-60
SERİSİ

MFD-D-60 SERİSİ
ÇİFT KANAT YANGIN KAPISI

MKS Yangın kapılarında mekanın dekorasyonuna uygun renk ve aksesuar seçimleri ile ***mimari açıdan işlevselliğin yanında görsellik de göz önünde tutulmaktadır.***

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 120 Dk, EI Sınıfında 60 Dk.
Kasa	2,0 mm GALVANİZ
Kanat	1.2 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	65 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü, 30 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan (2 Adet) 128 Kg/m3 Seramikyünü 6 mm
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Test No	RFTR17145
Cam Kalınlığı	27-32 mm
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-D-90
SERİSİ

MFD-D-90 SERİSİ

MKS Yangın kapıları, tek ve çift kanatlı, camlı, panik barlı seçeneklere sahiptir.

Mekanın ihtiyacına göre kolay açılan, düzgün çalışan, yangın anında hızlı tahliye imkanı sağlayan tasarımlar üretilmektedir.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 90 Dk.
Kasa	2.0 mm GALVANİZ
Kanat	1.2 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	78 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü, 50 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan(2 Adet)
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Test No	482165
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-D-120
SERİSİ

MFD-D-120 SERİSİ

Yangın kapıları inşaat firmaları için ölçülendirme, detaylandırma ve montaj bakımından uğraştırıcı bir kalem olabilmektedir.

Mks Metal standardize ettiği sertifikalı yangın kapıları ile yapılarda can ve mal güvenliğine katkı sağlarken, inşaat firmalarına bütçelerini zorlamayacak, hızlı temin edebilecekleri, kaliteli, nakliye ve montajı pratik bir ürün sunmaktadır.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	El Sınıfında 120 Dk
Kasa	1,6 mm GALVANİZ
Kanat	1.0 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	78 mm
İzolasyon	90 kg/m3 Taşyünü, 40 mm, Yangına Dayanıklı Alçıpan 128 kg/m3 Seramik Yünü 25 mm
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 2 adet Menteşe
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-E-90
SERİSİz

MFD-E-90 SERİSİ

300 cm en ve 350 cm genişliğe kadar olan yangın kapıları ihtiyaçlarında test sertifikalı seçenekler sunabilmekteyiz.

Endüstriyel ihtiyaçlarınızda yangın kapısı konusunda uzman ekip ve bilgi birimikimizle MKS Metal Kapı Sistemleri olarak yanınızdayız.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 90 Dk.
Kasa	2 mm GALVANİZ
Kanat	1,2 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	85 mm
İzolasyon	90 kg/m3 Taşyünü, 40+30 mm, Yangına Dayanıklı Alçıpan 40*60*1,5mm Kutu Profil
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 4 adet Menteşe
Test No	573183
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-D-90 DS
SERİSİ

MFD-D-90 DS SERİSİ

MKS Metal yangın kapıları mekanı her iki tarafta da (içeride ve dışarıda) çıkabilecek yangın anında, "***DS***" serisi ile koruma altına almaktadır.

Bu bağlamda Mks Metal Yangın kapıları yapılarda can ve mal güvenliğine katkı sağlayarak önemli bir işlev görmektedir.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 90 Dk.
Kasa	1,6 mm GALVANİZ
Kanat	1.0 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	78 mm
İzolasyon	90 kg/m3 Taşyünü, 40mm, Yangına Dayanıklı Alçıpan 128 kg/m3 Seramik Yünü 12 mm (2ad)
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Test No	573183
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-D-G90
SERİSİ

MFD-D-G90 SERİSİ
CAMLI YANGIN KAPISI

Yangın kapıları kullanılan mekanlara göre estetik ve görülebilirlik gibi fonksiyonları karşılanması amacıyla camlı olarak üretilebilmektedir.

Aynı zamanda duman geçirimsizlik özelikleri ile mekanlarınızın daha şık aynı zamanda daha güvenli olmasına olanak sağlar.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 90 Dk.
Kasa	2 mm GALVANİZ
Kanat	1 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	78 mm
Cam Kalınlığı	27-32 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü 50 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan (2 Adet)
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 2 adet Menteşe
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

MFD-A-36
AKUSTİK

MFD-A-36 AKUSTİK YANGIN KAPISI

Ses Yalıtımı yapılmış mekanlarda istenen Yangın Çıkış Kapılarımız Akustik özellikli olarak uygulanabilmektedir. Kapı altında uygulanan özel giyotin detayları ile kapılarımız hem yangın güvenliği sağlarken hem de dışarıdan gelen yüksek sesi emerek içeriye ses geçişini arzu edilen seviyelere indirir

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 90 Dk.
Akustik Yalıtım Değeri	36 db
Kasa	1,5 mm GALVANİZ
Kanat	1.2 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	65 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü, 30 mm,Yangına Dayanıklı Alçıpan (2 Adet), 128 Kg/m3 Seramikyünü 6 mm
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Test No	487702-354102
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.
Giyotin	Kapı Altı Gömme Giyotin

MFD-A-42

AKUSTİK

MFD-A-42 AKUSTİK YANGIN KAPISI

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	EI Sınıfında 90 Dk
Akustik Yalıtım Değeri	42 db
Kasa	1,5 mm GALVANİZ
Kanat	1.2 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	65 mm
İzolasyon	150 kg/m3 Taşyünü, 50 mm,Yangına Dayanıklı Alçıpan 128 Kg/m3 Seramikyünü 6 mm
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 3 adet Menteşe
Yangın Fitili	Kerafix Marka İntumesan Fitili
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.
Giyotin	Kapı Altı Gömme Giyotin (1adet) Kapıya Yüzey Giyotin (1adet)

Şaft Kapakları

Şaft kapakları yapılarda mekanik, elektrik, doğalgaz, havalandırma ve sıhhi tesisatların geçtiği galerilere müdahale amaçlı kullanılanılır.

Ayrıca binalarda su saatleri, çöp odaları ,vs gibi alanların da kapatılması amacı ile de kullanlır. Bundan dolayı şaft kapaklarının yangın dayanımlı ve dayanımsız olmak üzere iki çeşit üretimi yapılabilmektedir.

MSA-120
SERİSİ

MSA-120 SERİSİ

Yapılarda mekanik, elektrik, doğalgaz, havalandırma ve sıhhi tesisatların geçtiği galerilerdeki herhangi bir yangın durumunda kullanım alanlarına alev, duman,ısı, vs. olumsuz koşulların geçmesine de engel olur.

Bundan dolayı kullanılan şaft kapaklarında da yangın dayanımı mevzuat gereği aranmaktadır.

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E sınıfında 120 Dk. EI Sınıfında 120 Dk.
Kasa	1.5 mm GALVANİZ
Kanat	1.0 mm GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	65 mm
İzolasyon	90 kg/m3 Taşyünü, 40 mm,Yangına Dayanıklı Alçıpan (2adet)
Menteşe	Her kanatta 3 mm Sactan Bükümlü, Biri Kendinden Yaylı 2 adet Menteşe
Test No	536742
Montaj	Montajlarımızda yangına dayanımlı izolasyon malzemeleri kullanılmaktadır. Harç ve dolgu yapılmamaktadır.

Sac Kapılar

Genel kullanım mekanlarının dışında, endüstriyel alanlarda da kullanılan sac kapılar çok değişik özellik ve teknik detaylarda kaliteli ve hızlı bir şekilde üretilmektedir. ***Bu kapıları Düz, Camlı, Menfezli, Paslanmaz ve Kayar Metal kapılar şeklinde başlıklar altında isimlendirebiliriz.***

Gündelik hayatta sıkça bulunduğumuz ***okul, hastane, iş merkezleri, spor salonları, alışveriş merkezleri, metro istasyonları, havaalanları ve konut*** gibi mekanlarda bulunan geniş kullanım amaçlarına hitap eden sac kapılara estetik katarak üretmekteyiz.

Çok geniş yelpazede tasarım ve kullanım ihtiyaçlarınıza özel aksesuar seçenekleri (kapı menteşesi, kapı kolu, kilit, kapı sürgüsü vs.) mevcuttur.

DÜZ METAL ve CAMLI KAPILAR

Kullanım ömrü ve sağlamlığı açısından sık kullanılan mekanlarda ahşap ve aluminyum kapılar yerine sac kapılar tercih edilmektedir. İstenen RAL renklerinde üretim seçeneği ile bu metal kapılar mekanların çok iyi bir çözüm alternatifidir. Özellikle insan geçişinin sık olduğu alanlarda, arka tarafın görülmesine imkan sağlayan camlı metal kapılar kullanılmaktadır.

İhtiyaca ve mekan görselliğe uygun boyut ve şekillerde cam kullanımı mümkündür.

PUSH

MENFEZLİ KAPILAR ve YANA KAYAR SÜRME KAPILAR

Menfezli metal kapılar her türlü elektrik, jeneratör, trafo mahalleri, tesisat odaları, kazan daireleri, vb. odalarda hava akımı geçişine müsait metal kapılardır.

Menfez boşluklarının arkasına sineklik teli uygulaması da yapımaktadır.

Metal kapılar mekanın ihtiyacına göre dairesel açılır menteşeli metal kapı olarak üretilebildiği gibi, raylı sürgülü metal kapı şeklinde de tasarlanıp uygulanabilmektedir.

SAC KAPI KASALARI

Okul, hastane ve ofis gibi yapılarınızda 1,5 mm veya 2,0 mm et kalınlığında DKP veya Galvaniz saç üzeri istenen RAL renginde Elektrostatik fırın boyalı veya paslanmaz olarak üretilebilen sac kapı kasaları estetik görünüşünün yanısıra uzun ömürlü ve ekonomik bir çözüm olduğundan tercih edilmektedir.

İsteğe ve ihtiyaca göre; Ayarlı, Köşe, Sabit ve yerine özel detay-da üretilebilmekte ve uygulaması yapılmaktadır.

MKS

mksmetalkapisistemleri

MKS

Topselvi Mah. Sanayi Cad.
İhsan Sokağı, No:6
Kartal/İstanbul

www.mksmetal.com.tr
0 216 496 61 62

PASLANMAZ
KAPILAR

www.mksmetal.com.tr

PASLANMAZ KAPILAR

Paslanmaz kapılar, yangına dayanımlı ya da dayanımsız seçenekleriyle sunulmaktadır.Özellikle dış mekan, rutubetli ortam ya da özellikli endüstriyel alanlarda ve hastanelerde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Aksesuar olarak üst markaların bilinen, denenmiş modelleri kullanılmakta olup istenilen ölçü ve modelde üretilmektedir.

Kalite, estetik ve işlevsellik istendiğinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz üst düzey dayanıklı ürünlerdir.